



tesa[®] 4541

Informazioni Prodotto



Nastro telato morbido

Descrizione prodotto

tesa[®] 4541 è un nastro in tessuto non plastificato ad elevata resistenza allo strappo. È basato su un supporto in tessuto di rayon a 145 mesh ed un adesivo in gomma naturale.

tesa[®] 4541 è un nastro molto flessibile e conformabile per un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche:

- buona adesione anche su superfici ruvide ed oleose
- si adatta a superfici irregolari senza raggrinzirsi
- facilmente scrivibile, nastro ideale per marcature
- forza tensile molto elevata
- liscio e conformabile
- disponibile in 5 colori: nero, bianco, grigio, rosso, marrone

Applicazione

- Chiusura manuale o a macchina di cartoni pesanti e barattoli
- Sigillatura di pellicole di contenitori, scatole di raccordo e fessure di chiusura
- Cinturaggio di sbarre, spranghe e cavi
- Cablaggi
- Protezione di bordi
- Rinforzo di copertine di libri
- Fissaggio di clip in plastica e cavi
- Rinforzo di mazze da hockey
- Varie applicazioni nel campo della veterinaria per il bendaggio di animali piccoli e grandi

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| • Contenuto sostenibile totale | 80 % | • Massa adesiva | gomma naturale |
| • A base biologica (contenuto di bio-carbonio) | | • Spessore totale | 270 µm |
| • Supporto | tela grezza | | |



tesa[®] 4541

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura | 16 % | • Resistenza all'abrasione | buono |
| • Resistenza alla trazione | 90 N/cm | • Resistenza alle temperature | 130 °C |
| • Aspetto del supporto (visual) | matt | (rimozione da alluminio dopo 30 min. di esposizione) | |
| • Mesh | 145 threads/inch ² | • Scrivibile | Si |

Adesione ai valori

- Acciaio 3.6 N/cm

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04541>